

LRV Test (Light Reflectance Value – Hodnota odrazivého svetla)

Tabuľka – LRV Test Results (Svetelný odrazový index)						
SKU	(Farba)	RAL	Pantone	Av. LRV	Rozsah (Tolerancia)	Typické použitie
H6601R	Červená	3020	Warm Red	14	±4	Výstražné značky
H6601O	Oranžová	2008	1021	28	±3	Pozorovacie zóny
H6601Y	Žltá	1023	114	65.3	±2	Vysoká viditeľnosť
H6601V	Zelená	6032	569	41	±4	Bezpečnostné trasy
H6601B	Modrá	5017	3005	7	±2	Technické zóny
H6601G	Hnedá	8004	484	15.7.	±0.9	Špecifické aplikácie
H6601S	Biela	9016	421	85	±0	Maximálna viditeľnosť
H6601D	Čierno-Žltá	9017 / 1006	Black / 116	0 / 62	±0 / ±2	Výstraha nebezpečenstva
H6601A	Červeno-Biela.	3020 / 7035	Red / 427	13.5 / 84.	±1 / ±0	Pohyblivé časti / Brány

LRV udáva koľko % svetla farba odráža (0 = čierne, 100 = biela).

Rozsah označuje toleranciu variabilít farby a odrazivosti medzi jednotlivými šaržami výroby. Udáva maximálnu dovolenú odchýlku od priemernej hodnoty LRV.

Nízky rozsah (0–2) Veľmi konzistentné farby – vhodné na farebné značenie kde je dôležitá jednotnosť

Vyšší rozsah (3–4) Prirodzené kolísanie pigmentov – funkčné na bezpečnostné účely, vizuálne drobné rozdiely sú bežné



TeSe s.r.o