

H8101D – Fotoluminiscenčná bezpečnostná páska na označenie evakuačných trás

Výrobca: Heskins Ltd

Dátum vydania: 27. apríl 2024

Popis produktu

Fotoluminiscenčná evakuačná páska určená na označenie bezpečných východov a evakuačných trás v tmavých priestoroch. Po vystavení svetlu svieti vo tme, čím pomáha zabezpečiť bezpečnú evakuáciu.

Technické parametre

Parameter	Hodnota
Základový nosič	0,15 mm PVC
Celková aplikovaná hrúbka	0,79 mm
Typ lepidla	rozpúšťadlová akrylátová vrstva
Hrúbka lepidla	0,06 mm ± 0,01 mm
Hrúbka ochranného papiera	0,17 mm ± 0,01 mm
Priľnavosť k oceli	≥ 1,5 kg / 25,4 mm
Ťahová pevnosť	≥ 4 kg / 25,4 mm
Predĺženie	≥ 25 %
Pracovná teplota	-5 °C až +50 °C

Svetelné vlastnosti (luminancia)

Čas po osvetlení Jas (mcd/m²)

2 minúty	478,4
10 minút	95,1
30 minút	27,7
60 minút	12,17

Čas pohasínania: do 0,3 mcd/m² = 1450 minút (cca 24 hodín)

Kontrola farby a odrazivosti (LRV)

Produkt (farba)	RAL	Pantone	Priemerný LRV	Rozsah LRV
H2401N (čierna/bielo-zelená)	9017 / 6019	Black / 372 U	79,5	5–79,5

Certifikácia a norma

- Testovanie podľa vnútrofiremného postupu Lucideon WW22
- **Kompatibilita:** BS.8493:2008+A1:2010
- Splňa požiadavky európskej normy pre fotoluminiscenčné bezpečnostné systémy

TeSe s.r.o